

CR-F02 IP

Ujjlenyomat azonosító beléptetés vezérlő terminál

Termék bemutatása

CR-F02 IP egy széles körben használható ujjlenyomat olvasós beléptető vezérlő. A legkiemelkedőbb előnyei, a könnyű telepíthetőség, multifunkcionális és elegáns tervezési megoldások és a kedvező ár. Kombinált azonosítási lehetőséget biztosít (ujjlenyomat, kód, ujjlenyomat+kód).

Technikai adatok:

- Felhasználói kapacitás: 500
- Eseménytár kapacitás: 30000
- Azonosítási mód: 1:1 vagy 1: N
- Belépésvezérlés: 50 Idő zóna, 5 csoportosítás, 10 kombináció, szünnapkezelés
- Elektromos zár vezérlése: Közvetlen relé kimenet 3A/12VDC
- Kommunikáció: TCP/IP vagy RS232 és RS485
- Billentyűzet és kijelző: LCD 80 karakteres és számbillentyűzet
- Tápellátás: 9-24 VDC, nyugalmi áram: 50MA, munka áram: 400 MA
- Azonosítási sebesség: ≤ 2 másodperc
- FRR: $\leq 1\%$
- FAR: $\leq 0.0001\%$
- Működési hőmérséklet: 0°C - 45°C
- Működési páratartalom: 20%-80%
- Nyelvek: kínai, angol, egyéb nyelvek
- Méretek: 180 (H)x82 (SZ)x55 (M) mm
- Kezelő szoftver : Tranzakció ujjlenyomat kezelő és belépés vezérlő munkaidő opcióval, és hálózat kezelés
- Szabványosan: Vezetékes ajtócsengő, Wiegand kimenet
- Lehetőség: Web szerver, munkakódok, RIS, Többszörös azonosítás, 9 helyi értékes felhasználói azonosító, időzíthető állapot, munkaidő rögzítés.



Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivitel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	✗	✗	✗	✗
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✗	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintógombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség