

CR-F22

Hordozható ujjlenyomat azonosító terminál

Termék bemutatása

CR-F22 egy hordozható asztali ujjlenyomat azonosító terminál. Saját akkumulátorról üzemeltethető, USB csatlakozásról táplálható/tölthető és kezelhető. Elegáns kivitelű munkaidő kezelő terminál.

Technikai adatok:

- Felhasználói kapacitás: 500
- Eseménytár kapacitás: 5000
- Azonosítási mód: 1:1 vagy 1: N
- Kommunikáció: USB
- Billentyűzet és kijelző: LCD 80 karakteres és számbillentyűzet
- Tápellátás: 5 VDC USB -ről, saját akkumulátorról
- Azonosítási sebesség: ≤ 2 másodperc
- FRR: $\leq 1\%$
- FAR: $\leq 0.0001\%$
- Működési hőmérséklet: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
- Működési páratartalom: 20%-80%
- Méretek: 180 (H)x82 (SZ)x55 (M) mm
- Kezelő szoftver : Tranzakció ujjlenyomat kezelő
- Méretek: 170x180x150 mm



Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivitel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.

Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	✗	✗	✗	✗
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✗	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintógombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség