

CR-302 R

Proximity kártyaolvasós beléptetés vezérlő.

Termék bemutatása

A CR-302 R egy integrált proximity olvasós munkaidő kezelő (T&A) és belépésvezérlő (A&C) rendszer. Kombinált azonosítási lehetőség; kártya, kód, kártya+kód.

Az anti-passback funkció is alkalmazható a rendszeren, segédolvasó csatlakoztatásával. A CR-302 R számos be és kimeneti lehetőséggel rendelkezik, ezek: Wiegand be és kimeneti port, ajtónyitó bemenet, riasztási kimenet és ajtócsengő kimenet.

Az eszköz LINUX operációs rendszerrel működik. Használható USB Pen drive az adatok letöltéshez. Az üzenet funkció megjeleníti az üzenetet a címzett felhasználónak, amikor az bejelentkezik. Működhet önállóan és tárolja az eseményeket, vagy alkalmazható egy nagyobb kiterjedésű rendszer beintegrált olvasójaként is.

Az eszköz legfőbb jellemzői, a magas szintű minőség és design, megbízhatóság és a stabilitás.



Technikai adatok:

- Felhasználói kapacitás: 30 000 kártya
- Eseménytár kapacitás: 50 000 esemény
- CPU: 64bit MikroprocesszorB
- Beléptetési módok: Csak kártya, PIN kód, kártya+PIN kód
- Olvasási távolság: 10-15 cm
- Kommunikációs interfész: RS232/485, TCP/IP 10/100M
- Belépés vezérlési funkciók: 50 időzóna, 5 csoport, 10 ajtónyitó kombináció
- LCD Panel: 4 soros, 16 karakteres háttérvilágítással
- Billentyűzet: 4x4 fém billentyű 4 funkcióbillentyűvel
- Kijelzési egyéb funkciók: Piros LED (Belépés megtagadva)/ zöld LED (Belépés engedélyezve) hangjelzéssel (Beep)
- Tápegység: 12V DC, 400mA
- Működési hőmérséklet: 0°C-45°C páratartalom: 20%-80%
- Alapkiépítés: ID kártyaolvasó, ajtócsengő, Wiegand kimenet és Wiegand bemenet segédolvasóhoz, USB csatlakozó
- Opcionális: HID/Mifare kártyaolvasó, Web szerver, munkakód, Printer, Anti-passback

Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivétel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	X	X	X	X
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	X	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintőgombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség