

CR-602 IP

Proximity kártyaolvasós beléptetés vezérlő.

Termék bemutatása

Elegáns kivitelű beléptetés vezérlő beépített kártyaolvasóval. Forradalmian új termék TCP/IP kommunikációs interfésszel, önállóan működő és hálózati használatra. Professzionális belépésvezérlési funkció: 50 időzóna, 5 csoport, 10 ajtónyitás kombináció, támogatja a több felhasználós belépést. Beépített relé kontaktus zárvezérléshez, riasztás, nyitásérzékelő és ajtónyitó nyomógomb csatlakozás. Wiegand bemenet és kimenet biztosítja a Master/Slave üzemmódú belépésvezérlést.

Belső web szerver: támogatja a belépési adatok lekérdezési böngészését helyileg vagy távolról.

Nincs LCD kijelző és billentyűzet, ami fokozza a víz és pormentességi funkciót.

Belépésvezérlő szoftver a kezeléshez. Önállóan működő belépésvezérlőként vagy rendszerbe integrált olvasóként is használható.



Technikai adatok:

- Kártyatárolás: 30 000 kártya
- Eseménytár kapacitás: 50 000 esemény
- Olvasási távolság: 5-10 cm
- Olvasási idő (Kártya): <30ms
- Beágyazott Linux O/S
- Kommunikáció: RS232/484, TCP/IP
- Beépített relé mágneszárhoz, nyitásérzékelő, riasztás, nyitógomb csatlakozás
- 26 bit-es Wiegand bemenet/kimenet
- LED kijelző: 3 színű LED kijelzés (kék, piros és zöld) hallható sípolással
- Kék: Normál alapállapot
- Piros: Belépés megtagadva
- Zöld: Belépés engedélyezve
- Tápfeszültség/Áram: DC12V/ Max.3 A
- Méretek (SZ x M x V): 153x95.5x35.5mm
- Működési hőmérséklet: 0°C-45°C
- Működési páratartalom: 20%-80%
- Opcionális funkciók: Mifare/HID/ iClass kártya, Web szerver, Anti-pass back

Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivétel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	X	X	X	X
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	X	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintőgombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről töltető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség